




13

Leistungserklärung
(Verordnung (EU) Nr. 305/2011)

DoP 114

1	Mehrschichtparkett, 3-Schicht-Parkett	EN 13489: 2003			
2	Bodenbelag für den trockenen Innenbereich				
3	Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim NDS 08-821				
4	Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach System				3 ^{*)}
	Dicke	11 mm (HDF)	12 mm	12mm (HDF)	13,5 mm
	Dichte	> 500 kg/m ³			
	Wesentliche Eigenschaften				
	Brandverhalten ^{*)}	D _{Fl} - s1			
	Emission von Formaldehyd	E1			
	Gehalt an PCP	≤ 5 x 10 ⁻⁶ⁿ			
	Abgabe anderer gefährlicher Stoffe	NPD			
	Bruchfestigkeit	NPD			
	Gleitwiderstand	NPD			
	Wärmeleitfähigkeit	0,145 W/mK	0,122 W/mK	0,171 W/mK	0,123 W/mK
	Natürliche Dauerhaftigkeit	1 (DIN EN 350-1:1994)			
6	<p>Die Leistung des Produkts gemäß (1) entspricht den erklärten Leistungseigenschaften nach (5). Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach (3).</p> <p>Gezeichnet für und im Namen des Herstellers</p> <p><i>Peter Huber,</i> <i>Leiter Produktion</i></p> <p><i>Stephanskirchen, 27.06.2016</i></p> 				
	<p>^{*)} Das/Die Überwachungsinstitut(e) (NB 0765 WKI Braunschweig, NB 0766 eph Dresden) hat/haben gemäß harmonisierter Norm nach (5) eine Typprüfung entsprechend System nach (4) vorgenommen.</p>				

EN 14342:
2013